



Укладчик большой емкости HP PageWide XL

Вместительное решение для вывода продукции специально создано для того, чтобы соответствовать скорости работы принтера HP PageWide XL



Полная сетевая интеграция

- Двусторонняя связь между принтером и укладчиком большой емкости обеспечивает надежность работы
- Отслеживайте состояние укладчика большой емкости с помощью принтера или ПО HP SmartStream; очередь заданий останавливается при остановке укладчика большой емкости

Высокая скорость

- Укладчик большой емкости HP PageWide XL разработан для повышения производительности принтеров HP PageWide XL

Универсальность

- Укладывает листы размером до 102 x 122 см и носители весом 70–200 г/м²
- Наличие крышки укладчика обеспечивает надежную работу с жесткими носителями

Технические характеристики

Общие	Емкость	-До 500 стр.
	Максимальный размер страницы	102 x 122 см
	Масса носителя	70–200 г/м ²
Работа с бумагой	Укладка листов	Лицевой стороной вверх
	Максимальная скорость работы укладчика	30 листов формата A1 в альбомной ориентации в минуту
	Минимальная скорость укладки	Минимальная скорость, поддерживаемая принтером
	Максимальный размер листа, поддерживаемый столом укладчика	Листы шириной до 102 см в книжной ориентации
	Минимальный поддерживаемый размер листа	Формат A4 в альбомной ориентации
	Поддерживаемые комплекты бумаги	Все комплекты бумаги, поддерживаемые принтером, с 3-дюймовыми втулками
Сетевые подключения	Питание от принтера через кабель связи	
Габариты	Размеры с упаковкой	1500 x 1200 x 815 мм
	Размеры без упаковки	1400 x 1100 мм, высота регулируется в зависимости от модели принтера
Масса	Масса с упаковкой	160 кг
	Масса без упаковки	107 кг
Экологические стандарты	Рабочая температура	От 5 до 40 °C
	Рекомендуемая температура	От 15 до 35 °C
	Рабочая влажность	От 20 до 80 % относительной влажности в зависимости от типа носителя
Акустические данные	Акустическое давление	56 дБ (A) (при работе со скоростью 15,24 см/с) 65 дБ (A) (при работе со скоростью 38,1 см/с)
	Акустическая мощность (при печати)	7,1 В (A) (при работе со скоростью 15,24 см/с) 8,1 В (A) (при работе со скоростью 38,1 см/с)

Мощность	Потребляемая мощность	36,57 Вт (при максимальной стандартной загрузке) 8,30 Вт (при работе только моторов)
	Диапазон напряжения	32 В пост. тока, 5 А
Сертификация	Безопасность	IEC 60950-1:2005 (второе издание) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
	Электромагнитные стандарты	Совместимость с требованиями класса A, в том числе: США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI)
	Экологические стандарты	Маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH). Соответствие требованиям об ограничении содержания вредных веществ WW RoHS в Китае, Корее, Индии, Вьетнаме, Турции, Сербии и Украине.
Гарантия	90 дней	

Как сделать заказ

Устройство	CZ319A	Укладчик большой емкости HP PageWide XL
-------------------	--------	---



- 1 Крышка для работы с жесткими носителями
- 2 Укладчик большой емкости HP PageWide XL емкостью до 500 страниц
- 3 Регулируемая высота